

Forvaltning, drift og vedlikehold

Knudsen innedør

Bruksområde

Våre innerdører er laget for bruk i oppvarmede bygg. Dørene må ikke monteres (eller lagres) på steder med høy luftfuktighet, eller store temperaturendringer. Problemer som følge av store temperaturforskjeller, eller høy fuktighet gir ikke grunnlag for reklamasjon.

Drift og vedlikehold

Støvtørking:

Bruk myke kluter som ikke loer

Hovedrengjøring:

Bruk en fuktig klut som ikke loer og mildt syntetisk vaskemiddel. Bruk svært lite vann! Spray aldri vann direkte på døren! Bruk aldri løsemidler, eller sterke såper, til rengjøring av våre produkter!

Dører til bad:

Disse må tørkes fri for fukt straks etter endt dusj eller bad.

Vedlikehold:

Hengsler smøres etter behov.
Låskasser er smurt fra produsent, og skal ikke smøres senere.

Fuktbestandighet:

Våre dører tåler kun små mengder fuktighet. Må aldri utsettes for sprut f.eks. fra dusj!

Justering:

Flere av hengslene vi bruker har trinnløs høydejustering. "Strammingen" av døren imot karmen kan justeres ved å stille på "leppa" på sluttstykket i karmen

Miljøpåvirkning:

Våre dører inneholder ingen stoffer som regnes å ha en negativ påvirkning på miljøet. Våre produkter kan leveres til gjenvinning som brennbart avfall (ikke røntgendør)

HMS

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige eller brannfarlige stoffer, og utgjør ingen helserisiko.

Produsent

Knudsen Dørfabrikk AS
Tjellevegen 35
5593 Skånevik
TLF. 53755144
www.dørfabrikk.no
NO 989 903 314 MVA

- post@rknudsen.no

Forvaltning, drift og vedlikehold

Produktfakta

Dørblad generelt

Innvendig ramme av trebaserte plater
3mm trefiberplate på begge sider

Dørblad

Kantlist på vertikale kanter. Horisontale kanter er ubehandlet.